

Molded Case Switch 4p 1200A 1500VDC UL



Sonepar Artikelnummer	121049713
EAN	4015081744169
Hersteller Artikelnummer	179330
Hersteller Typ	N4-4-1200-S15-PV-NA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	22,0
Zolltarif Nr.	85359000

Molded Case Switch N..DC in der speziellen Version für bis zu 1500 V DC kann auf 1 oder 2 Polen verwendet werden. Sie erfüllen die Isolationseigenschaften auch für geerdete IT-Netzwerke. Zubehör, wie Brückenkits, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe ermöglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten Verteilungssystemen. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantrieb erleichtern die Signalisierung und Automatisierung. Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich Zwangsantrieb gemäß IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften gemäß IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Zugelassen gemäß UL489B

Technische Daten

Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Farbe des Betätigungselements	schwarz
Ausführung des Betätigungselements	Kippschalter	Ausführung als Hauptschalter	Ja	Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja	Ausführung als Wendeschalter	Nein
Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	0 V	Bemessungsbetriebsspannung	1500 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	0 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	0 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	34 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	0 kW	Schaltleistung bei 400 V	0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	0 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Ja	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Ja	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja	Geeignet für Zwischenbau	Ja
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	280 mm
Höhe	207 mm	Tiefe	401 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	22.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung