

Einbaustrahler-Set 6 Stück ø95 mm x 41 mm 230 V AC 6 W 2700 K 36°



Sonepar Artikelnummer	121182958
EAN	7392971146744
Hersteller Artikelnummer	62423001
Hersteller Typ	62423001
Hersteller Name	BARTHELME
Gewicht (Kg)	1,692
Zolltarif Nr.	94054239

Praktisches 6er-Pack für leichteren Transport und weniger Verpackung. Downlight für eine nachhaltige Zukunft gebaut - durch ein modulares System können Sie die Leuchte leicht demontieren und sparen Zeit bei der Demontage. Niedrige Bauweise, geeignet für die Montage in 28 mm dünnen Platten und direkt gegen die Isolierung. Moderne LED- und Reflektortechnik mit guter Entblendung und hohem Lichtstrom. Um 30° schwenkbar, daher auch perfekt für schräge Decken geeignet. Sehr gute Farbwiedergabe Ra>95. Treiber mit werkzeuglos adaptierbarer Abdeckung für Kabel oder Flexschlauch 16mm. 3-polige Schnellklemme für Weiterleitung und Zugentlastung. Die Leuchte ist mit den gängigsten Dimmern auf dem Markt dimmbar.

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Max. Systemleistung	6 W	Farbtemperatur	2700 K	Einbaudurchmesser	73 .. 85 mm
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz	pulverbeschichte t	Spannungsart	AC
Nennstrom	270 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	Silber	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Klirrfaktor (THD)	20 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	82 %	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	470 lm
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	78 lm/W	Lichtstärke	780 cd
Leistungsfaktor	0.95	Flimmerwert Pst LM	0.006	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Stroboskopeffektwert SVM	0.021	Höhe/Tiefe	41 mm	Außendurchmesser	95 mm
Einbauhöhe	38 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Dur chgangsverdraht ung	Polzahl	3

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5 .. 1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	109	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	114	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Kompatibel mit Casambi	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.692 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Maßzeichnung