

Deckeneinbauleuchte, 3000K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120524952     |
| EAN                      | 4044018209532 |
| Hersteller Artikelnummer | 50397.3K3     |
| Hersteller Typ           | 50397.3K3     |
| Hersteller Name          | BEGA          |
| Gewicht (Kg)             | 24,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 50397.3K3 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2077 lm, Halbstreuwinkel 65/68°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Einbaugehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, mit 2 Befestigungsfedern. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 188 x 130 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-25 mm. Abmessungen Ø 200 x 130 mm.

Technische Daten

|                                         |                  |                             |                  |                                                     |           |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Geeignet für Einbaumontage              | Ja               | Leuchtmittel                | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                              | Aluminium |
| Schutzart (IP), frontseitig             | IP20             | Geeignet für Lampenleistung | 17.2 W           | Max. Systemleistung                                 | 19.8 W    |
| Farbtemperatur                          | 3000 K           | Geeignet für Wandmontage    | Nein             | Geeignet für Pendelaufhängung                       | Nein      |
| Geeignet für Deckenmontage              | Ja               | Geeignet für Aufbaumontage  | Nein             | Mit Leuchtmittel                                    | Ja        |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Glas transparent | Schutzklasse nach IEC 61140 | III              | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | 35 °C     |
| Mit Bewegungsmelder                     | Nein             | Mit Lichtsensor             | Nein             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2077 lm          | Breite                      | 130 mm           | Höhe/Tiefe                                          | 130 mm    |
| Länge                                   | 200 mm           | Einbauhöhe/-tiefe           | 130 mm           | Herkunftsland                                       | DE        |
| Zolltarifnummer                         | 85395100         | Gewicht                     | 24.000 kg        |                                                     |           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite