

Wiser Dimmaktor 1fach UP



Sonepar Artikelnummer	120566373
EAN	4042811217235
Hersteller Artikelnummer	MEG5010-0001
Hersteller Typ	MEG5010-0001
Hersteller Name	MERTEN
Gewicht (Kg)	0,062
Zolltarif Nr.	85044095

Wiser bietet eine intelligente Integration von Haussteuerungsgeräten und ermöglicht dank der Wiser by SE App eine bereichernde Smart Home Reise. Wiser Mikro-Modul Funkdimmer in der Farbe dunkelgrau mit LED bietet Kontrolle und Personalisierung Ihres Interieurs, während es Ihren Komfort, Ihre Sicherheit und Ihren Seelenfrieden gewährleistet. Dank der Wiser App, die mit Android 5.1, Apple iOS 10.3 oder höher, Bluetooth 4.1 oder höher kompatibel ist, kann der Mikro-Modul-Dimmer aus der Ferne gesteuert werden. Das Wiser Home Touch System wird für die App benötigt. Die Anschlussklemmen dieses Mikromodul-Dimmers sind Schraubklemmen. 220 V bis 240 V ist die Bemessungsbetriebsspannung. Die passende Einbaudose kann in die Oberfläche der Wand eingelassen werden, mit Installationsdose, wandbündig. Mit automatischem Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Kurzschlusschutz sorgt dieser Dimmer für Ihre Sicherheit und die zugehörige Sicherung hat einen Wert von 16. Mit einem Standby-Verbrauch von max. 0,4 W. ist dieser Mikromodul-Dimmer 43 mm breit, 43 mm hoch, 22 mm tief. Dieser Mikromodul-Dimmer kann an jede Art von Schalter angeschlossen werden und kann sowohl lokal als auch über einen Zusatztaster ferngesteuert werden. Die Oberfläche ist matt und stellt einen Mehrwert für Ihre Inneneinrichtung dar. Dieser Dimmer ist frei von SVHC (besonders besorgniserregenden Stoffen). Dieses Gerät ist als umweltfreundliches Premium-Produkt mit minimalem Einsatz von gefährlichen Substanzen qualifiziert. Dieser Mikromodul-Dimmer ist quecksilberfrei.

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Andere Bussysteme	sonstige	Ausführung	Dimmaktor
Montageart	Unterputz	Anzahl der Ausgänge	1	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein
Bussystem Funkbus	Ja	Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein
Funk bidirektional	Ja	Mit Busankopplung	Ja	Busmodul abnehmbar	Nein
Nebenstelleneingang	Ja	Vor Ort-/Handbedienung	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Ausgangsleistung	14 .. 200 W	Leistungszusatz verwendbar	Nein	Lastart	universal und LED Retrofit
Spannung	220 .. 240 V	Parallel-Betrieb möglich	Nein	Frequenz	50 .. 60 Hz
Schutzart (IP)	IP20	Min. Tiefe der Gerätedose	23 mm	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.062 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung