

Alarmkabel 8x0,22mm² weiß 250m



Sonepar Artikelnummer	120590166
EAN	4043158015393
Hersteller Artikelnummer	AZ6362
Hersteller Typ	AZ6362
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	8,427
Zolltarif Nr.	85444995

Das Alarmkabel ist ein entscheidendes Utensil für alle verdrahteten Anlagen. Mit ihm werden Melder, Bedien- und Infoteile mit der Alarmzentrale verbunden. Das Alarmkabel ist sehr leicht zu entmanteln. Es umfasst 8 abgeschirmte Litzen - alle verzinkt und damit perfekt vor Rost geschützt. Jede Leitung ist in einer anderen Farbe. So können Sie ganz bequem Melder, Bedienteile und Infomodule mit Ihrer Alarmzentrale verdrahten, ohne einzelne Adern zu vertauschen. Das Alarmkabel gibt es mit einer Kabellänge von 50m (AZ6360), 100m (AZ6361) und 250m (AZ6362)

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.22 mm ²	Ader-Zahl	8	Anzahl der Verseilelemente	0
Verseilung	ohne	Schirm über Verseilung	Folie	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	verzinkt	Leiterdurchmesser	0.22 mm
AWG-Größe	24	Verseilelement	nein	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	Nein	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	Folie	Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Schutzmantel	Polyvinylchlorid (PVC)	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Mantel-Farbe	weiß	Bewehrung/Armierung	ohne	Kabelgeometrie	rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	5.8 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	37.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	37.6 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	37.6 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0 .. 70 °C	Kategorie	3	Zertifiziert für Schiffsanwendungen	Nein
Geeignet als Telefonkabel	Nein	Geeignet als Computer-Datenkabel	Nein	Geeignet als Signalkabel	Nein
Gewicht	33 kg/km	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85444995
Gewicht	8.427 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite