

Miniatur-Lichtschraken , GSE6-N7111



Sonepar Artikelnummer	120913335
EAN	4047084448638
Hersteller Artikelnummer	1054833
Hersteller Typ	GSE6-N7111
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,049
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Keine

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	15000 mm	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12 mm
Höhe des Sensors	31.5 mm	Länge des Sensors	21 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	375 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.049 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite