

Wellschlauch, PA 6 LG, schwarz, wirtschaftlich, geschlitzt, AD 42,5, 36,0 x 42,5 mm



Sonepar Artikelnummer
EAN
Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ
Hersteller Name
Zolltarif Nr.

121069262
4025113271655
1 0261 242 036 ROHRFLEX PA6 L-G AD 42,5 SW
ROHRFLEX PA6 L-G AD 42,5 SW
FLEXA
39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nezendurchmesser	42.5 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Schutzart (IP)	IP40
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	35.5 mm
Außendurchmesser	42.5 mm	NenngroÙe in Zoll	1 1/4 Zoll	Einsatztemperatur	-25 .. 120 °C
Biegeradius, statisch	90 mm	Biegeradius, dynamisch	150 mm	Ölbeständig	Ja
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein	Längsgeschlitzt	Ja
Verschleißbar (zweiteilig)	Nein	Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein	Brandschutz nach UL94	HB	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulassung nach LUL/British Standard	Nein	Zulassung nach Lloyd's Register TA	Nein	Zulassung nach UTAC	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • RoHS-Erklärung