

Eaton XP500 industrial Touchdisplay 21.5" Galileo Runtime



Sonepar Artikelnummer	121090895
EAN	7640130099890
Hersteller Artikelnummer	360002
Hersteller Typ	XP-504-21-A10-A01-2B
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	6,0
Zolltarif Nr.	85371091

Panel-PC, Kapazitiver Multitouch (PCT), 21,5z, 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, Galileo oder Drittanbieter

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	18 .. 36 V	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10	Max. Hauptspeicher	8 MB
Gehäusebauform	sonstige	Prozessor-Typ	Intel Atom	Prozessortaktfrequenz	2 GHz
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 9x	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows XP	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows ME	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE	Nein	Geeignet für Betriebssystem LINUX	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows Vista	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 7	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 8	Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige	Nein	Schutzart (IP)	IP65	Schutzart (NEMA)	12
Betriebstemperatur	0 .. 45 °C	Mit Festplatte	Nein	Mit Grafikkarte	Nein
Mit Soundkarte	Nein	Mit optischem Laufwerk	Nein	Mit Diskettenlaufwerk	Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP	0	Anzahl der freien Steckplätze, PCI	0	Anzahl der freien Steckplätze, PCIe	0
Mit sonstigen Speichermedien	Ja	Anzahl der freien Steckplätze, ISA	0	Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)	0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige	0	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Wand-/Direktmontage möglich	Nein
Fronteinbau möglich	Ja	Rack-Montage möglich	Nein	Anzahl der Steckplätze für Speichermedien	1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Breite	335.5 mm	Höhe	89 mm
Tiefe	544 mm	Festplattenspeicherkapazität	0.064 TB	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371091	Gewicht	6.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Maßzeichnung