

LED-Lineare Einbauleuchte 3000K 26W statisch symmetrische Optik gebündelt



Sonepar Artikelnummer	121158329
EAN	8018367704426
Hersteller Artikelnummer	3109397
Hersteller Typ	3109397-STRIP SQUARE+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,34
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Wandhalterung mit Gelenk für die beliebige Ausrichtung des Leuchtenkörpers. Montageplatte aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Leuchte inklusive Konverter. Lieferbar in den Versionen mit LED 4000 K und 3000 K. Dimmbare EVGs (DALI). Lichtfarbe- und Helligkeit über Tunable-White-Steuerung regulierbar. TUNABLE WHITE Version (2700 ÷ 6500 K). DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen. Einbautopf aus Edelstahl (separat zu bestellen).

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Lampenleistung	24 W
Max. Systemleistung	26 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	11-20° - engstrahlend
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	94.8 %	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	14
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	106.1 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2759 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja	Breite	100 mm
Höhe/Tiefe	120 mm	Länge	1050 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung
Polzahl	5	Leiterquerschnitt	22.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	15 %
Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	4.340 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung