

NEW TRIA® 68 SMART SET, DL, RUND, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, Deckeneinbauleuchte, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121409879
EAN	4024163342278
Hersteller Artikelnummer	1012481
Hersteller Typ	1012481
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,455
Zolltarif Nr.	94051990

Ein runder LED-Downlight mit GU10-Fassung und PAR16-Lampe, der für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Das Leuchtmittel ist über Zigbee steuerbar und ermöglicht eine variable Farbtemperatur (Tunable White), was eine flexible Anpassung der Lichtatmosphäre erlaubt. Dieses Set eignet sich für die Integration in smarte Beleuchtungssysteme und bietet dadurch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Wohn- und Geschäftsbereichen.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Max. Systemleistung	10 W
Farbtemperatur	2700 .. 6500 K	Einbaudurchmesser	68 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	GU10	Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Ja	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Reflektorfarbe	sonstige
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige
Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C
Geeignet für Lampenleistung	10 W	Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	82 mm
Breite	82 mm	Höhe/Tiefe	26 mm	Außendurchmesser	82 mm
Einbauhöhe	65 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6	Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051990	Gewicht	0.455 kg