

Leistungsschalter, 3p, 250A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211629     |
| EAN                      | 4015082591311 |
| Hersteller Artikelnummer | 259131        |
| Hersteller Typ           | NZMN3-VE250   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 6,904         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 250 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Technische Daten

|                                     |              |                                                              |                                  |                                                               |                    |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 250 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 125 .. 250 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlüssen |
| Polzahl                             | 3            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 250 .. 2500 A                    | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 500 .. 2750 A      |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                             | Hutschienenmontage optional                                   | Nein               |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                  |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                             | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne              |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                               | Motorantrieb integriert                                       | Nein               |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                               | IP20                             | Herkunftsland                                                 | RO                 |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                      | 6.904 kg                         |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm