

VdS Akkumulator 12 V, 24 Ah



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120590183     |
| EAN                      | 4043158000665 |
| Hersteller Artikelnummer | BT2240        |
| Hersteller Typ           | BT2240        |
| Hersteller Name          | ABUS          |
| Gewicht (Kg)             | 7,851         |
| Zolltarif Nr.            | 85072020      |

Die VdS-zertifizierten 12 V Akkus können Sie überall dort einsetzen, wo Geräte sofort nach einem Stromausfall mit Spannung versorgt werden müssen. Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der hohen Zuverlässigkeit eignen sie sich besonders für den Einsatz in Alarmanlagen. Diese Batterien müssen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht gewartet werden. Durch ihre besonders kompakte Bauweise sind die Akkus absolut auslaufsicher. Eine spezielle Kalziumlegierung von höchster Reinheit sorgt für lange Lebensdauer. Abhängig von der durchschnittlichen Entladetiefe können Sie die Akkus bis zu 1000 Mal laden. Alle Akkus sind VdS-zertifiziert. Sie unterscheiden sich in Größe, Gewicht und Kapazität.

Technische Daten

|                       |                          |                                                  |                 |                                       |                       |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Ausführung            | Blei (Trockenzelle, Gel) | Typ                                              | stationär       | Nennspannung                          | 12 V                  |
| Kapazität 20 h        | 24 Ah                    | Anwendung                                        | Backup/Floating | Geeignet für verschiedene Anwendungen | Ja                    |
| Geeignet für USV      | Ja                       | Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter) | Ja              | Geeignet für Telekommunikation        | Ja                    |
| Frontanschluss        | Nein                     | Kaltstartstrom nach EN                           | 7.2 A           | Steckverbinder                        | metrische Schraube M5 |
| Länge                 | 175 mm                   | Breite                                           | 166 mm          | Höhe inkl. Pole                       | 125 mm                |
| Gewicht               | 7.8 kg                   | Umgebungstemperatur                              | -15 .. 50 °C    | Brandschutz nach UL94                 | V0                    |
| Lebensdauer bei 20 °C | 12 Jahr                  | Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer                | Ja              | Herkunftsland                         | CN                    |
| Zolltarifnummer       | 85072020                 | Gewicht                                          | 7.851 kg        |                                       |                       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Zertifikat