

Induktiver Sensor



Sonepar Artikelnummer	120836888
EAN	4021179124812
Hersteller Artikelnummer	II5321
Hersteller Typ	IIE2015-FRKG
Hersteller Name	IFM
Gewicht (Kg)	0,12
Zolltarif Nr.	85365019

Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 200 Hz

Technische Daten

Mechanische Einbaubedingung für Sensor	nicht bündig	Schaltabstand	15 mm	Ausführung der Schaltfunktion	programmierbar /konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs	PNP/NPN	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme	Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse	sonstige	Versorgungsspannung	10 .. 55 V	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Breite des Sensors	36 mm	Höhe des Sensors	125 mm	Länge des Sensors	125 mm
Durchmesser Sensor	30 mm	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Art der Betätigung	metallisches Target	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Kaskadierbar	Nein	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	400 mA	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 55 V
Spannungsart	DC	Schaltfrequenz	450 Hz	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Druckfest	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.120 kg		