

Kontrastsensoren , KTS-WB9114114IZZ



Sonepar Artikelnummer	120918463
EAN	4047084401398
Hersteller Artikelnummer	1078851
Hersteller Typ	KTS-WB9114114IZZ
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Kontrastsensoren , KTS Prime , Kommunikationsschnittstelle: Analog , Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 13 mm , Schaltausgang: PUSH/PULL , Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 4-polig , Gerätetyp: Standard , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Lange Geräteseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in , Gehäusematerial: Kunststoff

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10.8 .. 28.8 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10.8 .. 28.8 V
Gehäusebauform	Quader	Lichtart	Mehrfarben-LED	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Nenntastweite	13 mm	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige
Mit Austastfunktion	Ja	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Spannungsart	DC
Breite des Sensors	26 mm	Höhe des Sensors	62 mm	Länge des Sensors	47.5 mm
Einstellverfahren	Teach-In	Leerlaufstrom	100 mA	Lichtfleck	0.9 mm²
Mit Lichtleiter-Anschluss	Nein	Schaltfrequenz	50000 Hz	Umgebungstemperatur	60 °C
Mit Wechselobjektiv	Nein	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Zeitfunktion	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.116 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite