

Kontrastsensoren , KTX-WN91141252ZZZZ



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120918832          |
| EAN                      | 4047084401534      |
| Hersteller Artikelnummer | 1081726            |
| Hersteller Typ           | KTX-WN91141252ZZZZ |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,143              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Kontrastsensoren , KTX Prime , Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 13 mm , Schaltausgang: NPN , Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Gerätetyp: Standard , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Lange Geräteseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in , Gehäusematerial: Kunststoff

Technische Daten

|                                         |                    |                                   |                   |                     |                      |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Bemessungssteuerspeisespannung DC | 10.8 .. 28.8 V    | Gehäusebauform      | Quader               |
| Lichtart                                | sonstige           | Max. Ausgangsstrom                | 100 mA            | Schutzart (IP)      | IP67                 |
| Ausführung des Schaltausgangs           | NPN                | Ausführung der Schaltfunktion     | Wechsler (NO/ NC) | Mit Austastfunktion | Ja                   |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3     | Spannungsart                      | DC                | Breite des Sensors  | 30 mm                |
| Höhe des Sensors                        | 53 mm              | Länge des Sensors                 | 78.5 mm           | Einstellverfahren   | manuelle Einstellung |
| Lichtfleck                              | 0.9 mm²            | Schaltfrequenz                    | 70000 Hz          | Umgebungstemperatur | -20 °C               |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff         | Mit Zeitfunktion                  | Nein              | Herkunftsland       | DE                   |
| Zolltarifnummer                         | 85365019           | Gewicht                           | 0.143 kg          |                     |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite