PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschalter, 4-polig, 1250A, 66 kA, P Messung, IEC, Festeinbau

Sonepar Artikelnummer	121279047
EAN	4015081791910
Hersteller Artikelnummer	183455
Hersteller Typ	IZMX16H4-P12F-1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	23,37
Zolltarif Nr.	85362090

Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1250 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 500 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 1250 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	1250 A	**Bemessungsspannung**	690 V	**Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz**	65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	500 .. 1250 A	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schienenanschluss
Polzahl	4	**Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers**	750 .. 12500 A	**Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers**	2500 .. 18750 A
Verlustleistung	132 W	**Integrierter Erdschlussschutz**	Nein	**Geeignet für Hutschienenmontage**	Nein
Hutschienenmontage optional	Nein	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	2	**Mit Ausgelöstmelder**	Ja	**Mit integriertem Unterspannungsauslöser**	Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	hinten	**Ausführung des Betätigungselements**	Drucktaster	**Komplettgerät mit Schutzeinheit**	Ja
Motorantrieb integriert	Nein	**Motorantrieb optional**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP31
Herkunftsland	CN	**Zolltarifnummer**	85362090	**Gewicht**	23.370 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln