

Hängeverteiler HV 0011-4 FI000 VER (570467)



Sonepar Artikelnummer	121404738
EAN	4024941109413
Hersteller Artikelnummer	92007869
Hersteller Typ	570467
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	4,272
Zolltarif Nr.	85371098

Kunststoffverteiler abhngbar mit 2 Aufhngeosen, Gehuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Klappfenster abschlie und plombierbar, anscharnierter Gehusedeckel.Ergonomischer Griffhaken in Signalgelb. Schutzart: IP44 Bestuckung: 4x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h Absicherung/Schutzmanahme: 2x LS-Schalter B16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x LS-Schalter C32A 3p Bauseitige Vorsicherung max. 40A samt Fehlerstrom- Schutzeinrichtung Leitungseinfhrung: 1x M32 oben mit Kabelverschraubung Anschlufertig verdrahtet CEE-Gerate mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlutechnik *** Sonderanfertigung - keine Ruckgabe / Storno mglich ***

Technische Daten

Absicherung	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	ohne	Art des Netzanschlusses	ohne
Handhabung	abhngbar	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	4	Anzahl der Steckdosen Dnische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Sonstige Einbauten und/oder Leerpltze	0	Fehlerstrom-Typ	sonstige	Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflchenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinfhrung	sonstige	Kabellnge	0 m	Farbe	gelb
Hhe	276 mm	Breite	184 mm	Tiefe	213 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	4.272 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite