

Isolierstoffgehäuse, oben+unten offen, HxBxT=421x421x225mm, NA-Ausführung



Sonepar Artikelnummer	120204302
EAN	4015080022497
Hersteller Artikelnummer	002249
Hersteller Typ	CI44-200-NA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,976
Zolltarif Nr.	85381000

Basisgehäuse Stromverteiler, Zulassung nach UL, Material: Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an allen 4 Seitenwänden mit glatten, abnehmbare Flansche ausgestattet mit plombierbaren Deckelverschlüssen, RAL 7035, Grau (Sockel), transparent rauchgrau, (Abdeckung), Einbautiefe bei Montageplatte=200 mm, Abdeckungstyp: transparent rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche

Technische Daten

Montageart	Aufputz	Art der Abdeckung	optional	Ausführung Deckel	geschlossen
Höhe	421 mm	Breite	421 mm	Tiefe	225 mm
Breite in Teilungseinheiten	15	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP65
Art der Tür	ohne	Transparenter Deckel/Tür	Ja	Mit Schloss	Nein
Nennstrom (In)	1600 A	Einbautiefe	200 mm	Innentiefe	200 mm
Materialstärke Gehäuse	6 mm	Materialstärke Tür/Deckel	6 mm	Farbe	grau
RAL-Nummer	7035	Anzahl der Module	1	Anzahl der Reihen	0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0	Anbaumöglichkeit	Ja	Anzahl der Leitungseinführungen	0
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	sonstige	Art der Beschichtung	sonstige
Mit Montageplatte	Nein	Geeignet für Außengebrauch	Ja	Geeignet für Blitzschutz	Ja
Schutzart (NEMA)	4X	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Schlagfestigkeit	IK10
Funktionserhalt	sonstige	Deckel mit Überdruckentlastung	Ja	Herkunftsland	FI
Zolltarifnummer	85381000	Gewicht	3.976 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Maßzeichnung