

Luftkanal gerade - 500



Sonepar Artikelnummer	120284314
EAN	4015627364622
Hersteller Artikelnummer	364620
Hersteller Typ	LKL 500A
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	23,0
Zolltarif Nr.	68109900

Optimierter Luftkanal, geeignet für die Luftführung von innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen, Stecksystem bestehend aus 4 Glasfaserbeton-Seitenteilen mit einer wärme- und schallgedämmten Innenseite zur Vermeidung von Kondensatbildung und zur deutlichen Reduzierung der Schallübertragung (Schalldämmmaß ~1 dB(A) pro lfm, Bogen ~3 dB(A)). 2 Abschlussrahmen sorgen für zusätzliche Stabilität des Luftkanals und ermöglichen einen einfachen Zusammenbau der Seitenteile. Die Kanäle sind vor Schlagregen zu schützen und können bei Bedarf bauseits abgehängt bzw. mit wasserfester Dispersionsfarbe gestrichen werden. Lieferung inkl. Multikraft-Kleber.

Technische Daten

Ausführung	doppelwandiger Kanal	Werkstoff des Kanals	sonstige	Werkstoffgüte Kanal	sonstige
Wandstärke Kanal	22 mm	Werkstoff der Isolation	Steinwolle	Nennbreite Kanal	500 mm
Anschluss 1	Kanalende	Anschluss 2	Kanalende	Länge	1000 mm
Isolierstärke	10 mm	Oberflächenschutz außen	unbehandelt	Oberflächenschutz innen	sonstige
Perforierte Innenwand	Nein	Außenfarbe	grau	Nennhöhe Kanal	500 mm
Mit Aufschiebeprofil	Ja	Mit Aufschiebeklemme	Nein	Arbeitslänge	1000 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	60 °C	Einbettbar in Beton	Nein	Antibakterielle Behandlung	Nein
Antistatische Ausführung	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	68109900
Gewicht	23.000 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Maßzeichnung • Montageanleitung