

CEAG Ex-e Verschraubung, M16, Klemmber. 7-10 mm, L= 12 mm



Sonepar Artikelnummer	120437588
EAN	4250217404160
Hersteller Artikelnummer	GHG9601955R0022
Hersteller Typ	GHG9601955R0022
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,009
Zolltarif Nr.	39174000

Ex-e M16, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 5.5 - 10 mm, Gewindelänge 12 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	16	Geeignet für Kabeldurchmesser	7 .. 10 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP66	Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	12 mm	Schlüsselweite	20 mm
Sechskant Eckmaß	22 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein
Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-20 .. 70 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22
Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Nein	Geschirmt	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	0.009 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite