

LED-Mastleuchte 3000K 11W dimmbar 1-10V runde extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121159321
EAN	8018367725261
Hersteller Artikelnummer	3116213
Hersteller Typ	3116213-SPILLO
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	3,16
Zolltarif Nr.	94054239

LED Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Altersbeständige Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel. Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit Ø 9-14 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Zu jeder LED gehört ein elektronisches Sicherheitsgerät (NUD), das diese bei Störungen überbrückt. "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Fehlfunktion einer LED garantiert. Inklusive vormontiertem Kabel HO5RN-F (1m). Leuchte inklusive Konverter. Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind.

Technische Daten

Montageart	Aufsatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Lampenleistung	11 W	Max. Systemleistung	11 W	Leuchtenlichtausbeute	867 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	6	Fassung	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Gehäusefarbe	anthrazit	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Solarbetrieben	Nein	Mit integriertem PV-Panel	Nein	Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem	Nein
Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	500 mA
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	EVG	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Ja	Dimmung DALI	Nein	Dimmung D4i	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse
Verstellbare Optik	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	17	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	28
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 45 °C	Fernbedienung	sonstige	Mit Funksteuerung	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein	Mit Anschlusskabel	Nein
Kabellänge	1 m	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	867 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Leistungsfaktor	0.95	Höhe/Tiefe	1187 mm	Durchmesser	360 mm
Geeignet für Zopfmaß	90 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	4

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Zhaga-D4i zertifiziert	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Art des Anschlusses für Sensor-/ Kommunikationsmodul	sonstige
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	3.160 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung