

## LED-Bodeneinbauleuchte 2700K 14W DALI runde gebündelte Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159560               |
| EAN                      | 8018367735864           |
| Hersteller Artikelnummer | 3118705                 |
| Hersteller Typ           | 3118705-CRICKET+        |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,9                     |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Kühlkörper aus Aluminium. Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Aus Zubehör erhältlich ist der Einbautopf aus Technopolymer, mit Verstärkungsleisten, die eine Befahrbarkeit gewährleisten und speziell für die Begünstigung des Wasserablaufs über das System WATER DRAIN geplant wurden. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden. Befestigungssystem an der Unterputzdose, das eine sichere und problemlose Installation ermöglicht, auch wenn der Unterputz nicht bodenbündig ist.

### Technische Daten

|                                          |                  |                                         |                             |                                                                     |                             |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel                             | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel                        | Ja                          | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                             | anthrazit        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 35000 h                     | Schutzart (IP)                                                      | IP67                        |
| Schlagfestigkeit                         | IK09             | Max. Systemleistung                     | 14 W                        | Farbtemperatur                                                      | 2700 K                      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen     | 3                | Fassung                                 | sonstige                    | Werkstoffgüte des Gehäuses                                          | sonstige                    |
| Werkstoff der Abdeckung                  | sonstige         | Spannungsart                            | AC                          | Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V                |
| Nennstrom                                | 350 mA           | Betriebsgerät                           | EVG                         | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                          |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Nein             | Dimmbar                                 | Ja                          | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                        |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein             | Dimmung DALI                            | Ja                          | Dimmung DMX                                                         | Nein                        |
| Dimmung DSI                              | Nein             | Dimmung LineSwitch                      | Nein                        | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein                        |
| Dimmung herstellereinspezifisch          | Nein             | Dimmung Phasenabschnitt                 | Nein                        | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein             | Dimmung programmierbar                  | Nein                        | Dimmung RF                                                          | Nein                        |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein             | Dimmung Touch and Dim                   | Nein                        | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                           | Nein             | Justierbar                              | Nein                        | Lichtverteiler                                                      | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch      | Ausstrahlungswinkel                     | 5-10° - extrem engstrahlend | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G                           |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja               | Schutzklasse nach IEC 61140             | I                           | Geeignet für Lampenleistung                                         | 14 W                        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | 1000.8 lm        | Leuchtenlichtausbeute                   | 72 lm/W                     | Lichtfarbe                                                          | weiß                        |
| Farbwiedergabeindex CRI                  | 90-100           | Leistungsfaktor                         | 0.9                         | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                        |
| Farbtemperatur einstellbar               | nein             | Lichtstrom einstellbar                  | nein                        | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                        |
| Höhe/Tiefe                               | 148 mm           | Außendurchmesser                        | 190 mm                      | Einbaubreite                                                        | 330 mm                      |
| Einbauhöhe/-tiefe                        | 170 mm           | Einbaulänge                             | 345 mm                      | Einbaudurchmesser                                                   | 165 mm                      |
| Max. Belastung                           | 2000 kg          | Überrollbar                             | Ja                          | Max. Oberflächentemperatur                                          | 11 °C                       |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                             |                                    |                                  |                            |                                        |                     |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Art der Verdrahtung         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                          | 5                          | Leiterquerschnitt                      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                | Schraubklemme                      | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein                |
| Bedienung über Bluetooth    | Nein                               | Kompatibel mit Apple HomeKit     | Nein                       | Kompatibel mit Google Assistant        | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                               | Kompatibel mit Casambi           | Nein                       | IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein                |
| Herkunftsland               | IT                                 | Zolltarifnummer                  | 94054239                   | Gewicht                                | 2.900 kg            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung