# PRODUKTDATENBLATT

## Hauptschalter Zwischenbau, Metallachse

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121277551 |
| EAN | 4015081694129 |
| Hersteller Artikelnummer | 172829 |
| Hersteller Typ | P3-100/M4/K2-PG/N |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,605 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P3, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweise: mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., 3-polig + N, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 100 A | **Polzahl** | 4 | **Gerätebauart** | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| **Farbe des Betätigungselements** | grau | **Ausführung des Betätigungselements** | kurzer Drehgriff | **Ausführung als Hauptschalter** | Ja |
| **Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter** | Ja | **Ausführung als Sicherheitsschalter** | Nein | **Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung** | Nein |
| **Ausführung als Wendeschalter** | Nein | **Anzahl der Schalter** | 1 | **Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC** | 690 V |
| **Bemessungsbetriebsspannung** | 690 V | **Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V** | 100 A | **Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V** | 100 A |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 37 kW | **Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw** | 2 kA | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V** | 55 kW |
| **Schaltleistung bei 400 V** | 55 kW | **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq** | 80 kA | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Motorantrieb optional** | Nein |
| **Motorantrieb integriert** | Nein | **Spannungsauslöser optional** | Nein | **Geeignet für Bodenmontage** | Nein |
| **Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch** | Nein | **Geeignet für Frontbefestigung Zentral** | Nein | **Geeignet für Verteilereinbau** | Nein |
| **Geeignet für Zwischenbau** | Ja | **Verriegelbar** | Ja | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Mit vormontierter Verkabelung** | Nein | **Schutzart (IP), frontseitig** | IP65 |
| **Schutzart (NEMA)** | 12 | **Breite** | 100 mm | **Höhe** | 84 mm |
| **Tiefe** | 340 mm | **Herkunftsland** | GB | **Zolltarifnummer** | 85365080 |
| **Gewicht** | 0.605 kg | | | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*