

Präsenzmelder Hochfrequenz, Aufputz, IP54, 360° Reichweite max: Ø 15 m (177 m²)



Sonepar Artikelnummer	121367963
EAN	4007841086251
Hersteller Artikelnummer	086251
Hersteller Typ	TRUE PRESENCE V2 24V AP WS
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,26
Zolltarif Nr.	90318080

Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr – keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung durch feinste Hochfrequenzmessung der Umgebung. Auf 64 m² Fläche erkennt der True Presence Melder zuverlässig die An- bzw. Abwesenheit von Personen – durch körperliche Mikrobewegungen durch menschliche Vitalfunktionen wie das atembedingte Auf und Ab des Brustkorbs bzw. der Schultern. Der neue Standard in der Gebäudeautomation. Einfach steuerbar per App via Bluetooth.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	7.5 m	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Ja
Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Ja	Optimale Montagehöhe	2.8 m	Überbrückungsschalter	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite	7.5 m	Max. Präsenzbereich	15 m²	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	15 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja	Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Montageart	Aufputz	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Anschlussart	sonstige	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	weiß	RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP54	Spannungsart	DC
Ansprechhelligkeit	2 .. 2000 lx	Nebenstelleneingang	Nein	Mit Alarmfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	0 .. 40 °C	Breite	122.7 mm	Höhe	45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	90318080	Gewicht	0.260 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Gebrauchsanleitung • Produktvideo • RoHS-Erklärung