

SENER 2.0 30, RL, rund, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 25 W, 90°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409732
EAN	4024163339797
Hersteller Artikelnummer	1012204
Hersteller Typ	1012204
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	1,073
Zolltarif Nr.	94051190

Die Deckeneinbauleuchte SENER 2.0 30 ist für den Einbau in Decken konzipiert und eignet sich für Innenräume mit normalen Umgebungsbedingungen. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 30 cm und einer flachen Bauhöhe von 2,4 cm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, während der Diffusor aus Polycarbonat gefertigt ist. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 2450 bis 2600 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnitt, was eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit der Schutzart IP20 ist die Leuchte vor Berührungen geschützt, jedoch nicht vor Feuchtigkeit, und sie besitzt die Schlagfestigkeitsklasse IK02. Diese Eigenschaften machen sie geeignet für den Einsatz in Wohn- und Bürobereichen, wo eine unauffällige und langlebige Lichtlösung gewünscht wird.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	25 W
Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Einbaudurchmesser	280 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Nennstrom	500 mA
Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	weiß	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	25 W
Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2450 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leuchtenlichtausbeute	98 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	300 mm
Breite	300 mm	Höhe/Tiefe	24 mm	Außendurchmesser	300 mm
Einbauhöhe	30 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	100	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	100
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	22
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.073 kg		