

Reflexlichtschanke KS quaderf.



Sonepar Artikelnummer	120272723
Hersteller Artikelnummer	OL0005
Hersteller Typ	OLT-FKOA
Hersteller Name	IFM
Gewicht (Kg)	0,169
Zolltarif Nr.	85365080

Reflexionslichtschanke / energetischer Lichttaster IFM, Kunststoffgehäuse, quaderförmig (OLT-FKOA). Optischer Sensor zur direkten Objekterkennung ohne separaten Reflektor. Hersteller IFM.

Technische Daten

Tastweite	1 .. 1000 mm	Max. Ausgangsstrom	3000 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Gehäusebauform	Quader	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP67	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	20 .. 250 V
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Max. Schaltabstand	1000 mm
Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein
Einstellverfahren	Parametrierung	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	75 mm	Länge des Sensors	62 mm
Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Schaltfrequenz	10 Hz
Spannungsart	AC/DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Wellenlänge des Sensors	880 nm	Lichtart	Infrarotlicht	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Umgebungstemperatur	-25 .. 80 °C	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.169 kg