

## 36153 Hybridschalter OMUS für ohmsche Lasten 25A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120743973     |
| EAN                      | 4021267361532 |
| Hersteller Artikelnummer | 92007199      |
| Hersteller Typ           | 36153         |
| Hersteller Name          | WÖHNER        |
| Gewicht (Kg)             | 0,458         |
| Zolltarif Nr.            | 85364900      |

Elektronischer Hybridschalter 3-polig 60Classic, IEC komplett mit Sammelschienenadapter, Last- und Steuerstecker und Sicherungseinsätzen Abmessungen: 36x200x144mm Bemessungsstrom (IEC): 25 A Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 12,8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 20 W.) Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen: 30kA Stromüberwachung: einstellbar 16 A, 20 A, 25 A Elektrische Schaltspiele > 30 Mio.(max. Schaltfrequenz: 1 Hz) Zuordnungsart 1 (IEC), 30 kA, 400 V Zuordnungsart 1(UL), 30 kA, 480 V Verschmutzungsgrad 2 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 2,5 kV Steuerstromkreis: Bemessungssteuerspannung: 24 V DC Bemessungssteuerspeisesstrom nach IEC 60947-1: < 150mARückmeldeausgang (für Warnungen und Fehlermeldungen): Einfacher Schließer und Wechsler Steckkontakt Ansteuerung: 0,2 - 1,5 mm<sup>2</sup> Steckkontakt Lastabgang: 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                   |              |                                            |                       |                                                                   |                       |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Motorstarters             | sonstige     | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 400 V                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                           | 48 .. 400 V           |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC | 19,2 .. 30 V | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 17 kW                 | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Federzuganschlu<br>ss |
| Mit Kurzschlussauslöser           | Ja           | Spannungsart zur Betätigung                | AC                    | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>                            | 25 A                  |
| Überlastauslöser Stromeinstellung | 16 .. 25 A   | Anschlussart Hauptstromkreis               | Federzuganschlu<br>ss | Mit Trafo                                                         | Nein                  |
| Geeignet für NOT-AUS              | Nein         | Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3           | Klasse 1              | Externer Reset möglich                                            | Nein                  |
| Mit Sicherung                     | Ja           | Schutzart (IP)                             | IP20                  | Schutzart (NEMA)                                                  | sonstige              |
| Breite                            | 36 mm        | Höhe                                       | 200 mm                | Tiefe                                                             | 144 mm                |
| Herkunftsland                     | DE           | Zolltarifnummer                            | 85364900              | Gewicht                                                           | 0.458 kg              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite