

Kompakt-Lichtschraken , WS/WE34-R240



Sonepar Artikelnummer	120909826
EAN	4047084124846
Hersteller Artikelnummer	1019258
Hersteller Typ	WS/WE34-R240
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,388
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W34 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste.ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	60000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	20 .. 250 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Öffnungswinkel	1 °	Max. Schaltabstand	60000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/ NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	92 mm	Länge des Sensors	70 mm
Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	10 ms	Reichweite des Schutzfeldes	50 m
Schaltfrequenz	10 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	660 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	700 mm²
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.388 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite