

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-F060P3TS1T0D



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921207         |
| EAN                      | 4047084348105     |
| Hersteller Artikelnummer | 1213487           |
| Hersteller Typ           | SAS4-F060P3TS1T0D |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 0,814             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Flat , Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Kreuzstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 600 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 57 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

|                                         |                    |                             |                |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Höhe des Sensors            | 672.4 mm       |
| Schutzfeldhöhe                          | 672.4 mm           | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 |
| Breite des Sensors                      | 25 mm              | Länge des Sensors           | 8 mm           |
| Umgebungstemperatur                     | -25 °C             | Mit Mutingfunktion          | Nein           |
| Reaktionszeit                           | 57 ms              | Spannungsart                | DC             |
| Wellenlänge des Sensors                 | 950 nm             | Herkunftsland               | DE             |
| Zolltarifnummer                         | 85371098           | Gewicht                     | 0.814 kg       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite