


LED-Bodeneinbauleuchte 2700-5700K 6W TW runde Optik medium



Sonepar Artikelnummer	121158538
EAN	8018367711509
Hersteller Artikelnummer	3112277
Hersteller Typ	3112277-CRICKET+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94054239

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Die C/EW-Versionen haben einen Diffusor aus gehärtetem, extraklarem, flachem Sicherheitsglas mit säuregeätzter Oberfläche. Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Verschlussring aus Edelstahl AISI 316 mit satinierter Oberfläche (Edelstahl-Versionen). Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Ein Einbaugehäuse aus Technopolymer, separat zu bestellen. Außenschrauben aus Edelstahl. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden. Wenn die Leuchte öffentlich zugänglich ist, sollte geprüft werden, ob die Temperatur des Glases den lokalen Montagevorschriften entspricht. Die Temperatur ist auf der Webseite, im technischen Datenblatt der einzelnen Artikel angegeben. Die Versionen RGBW und Tunable White sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind. Das Farbmanagement erfolgt über die DMX-Schnittstelle. DMX-Signalgenerator für die Versionen RGBW und Tunable White separat zu bestellen.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK08
Max. Systemleistung	6 W	Farbtemperatur	2700 .. 5700 K	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert
Spannungsart	DC	Nennspannung	48 V	Nennstrom	147 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Ja	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Justierbar	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	III	Geeignet für Lampenleistung	6 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	310 lm
Leuchtenlichtausbeute	52 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	82 mm	Außendurchmesser	105 mm	Einbauhöhe/-tiefe	183 mm
Einbaudurchmesser	193 mm	Max. Belastung	2000 kg	Überrollbar	Ja

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Max. Oberflächentemperatur	37 °C	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Schneidklemme IDC	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	0.700 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung