

Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=25mm, 1 Ö, 3L, NPN, M34, plastic, Leitung 2m



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121270264     |
| EAN                      | 4015081316694 |
| Hersteller Artikelnummer | 134817        |
| Hersteller Typ           | E53KBL34T110  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,25          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Näherungsschalter, Sortiment: E53 Capacitive Series, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3 Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 25 mm, Bauform (äußere Abmessungen): 34 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Montageart: bündig, Schaltart: NPN, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65

Technische Daten

|                                                                      |          |                                                         |                |                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor                               | bündig   | Schaltabstand                                           | 25 mm          | Ausführung des Schaltausgangs                    | NPN        |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Kabel    | Gehäusebauform                                          | Zylinder glatt | Versorgungsspannung                              | 10 .. 30 V |
| Länge des Sensors                                                    | 80 mm    | Durchmesser Sensor                                      | 34 mm          | Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Nein       |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion                     | 1        | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0              | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge          | 0          |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge                       | 0        | Art der Betätigung                                      | sonstige       | Ausführung der Schnittstelle                     | ohne       |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne     | Beschichtung Gehäuse                                    | sonstige       | Kaskadierbar                                     | Nein       |
| SIL nach IEC 61508                                                   | ohne     | Performance Level nach EN ISO 13849-1                   | ohne           | Bemessungssteuerspeisespannung DC                | 10 .. 30 V |
| Spannungsart                                                         | DC       | Schaltfrequenz                                          | 250 Hz         | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein       |
| Mit Statusanzeige                                                    | Ja       | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff     | Druckfest                                        | Nein       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne     | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne           | Herkunftsland                                    | CN         |
| Zolltarifnummer                                                      | 85365080 | Gewicht                                                 | 0.250 kg       |                                                  |            |