

## Leistungsschalter, 3-polig, 630A, 50 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121279066       |
| EAN                      | 4015081792108   |
| Hersteller Artikelnummer | 183474          |
| Hersteller Typ           | IZMX16N3-P06W-1 |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 27,74           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom ( $I_n = I_u$ ): 630 A, bis 440 V 50/60 Hz ( $I_{cu}$ ): 50 kA, bis 440 V 50/60 Hz ( $I_{cs}$ ): 50 kA, Überlastauslöser, min. ( $I_r$ ): 252 A, Überlastauslöser, max. ( $I_r$ ): 630 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung

### Technische Daten

|                                              |              |                                                              |                                |                                                                    |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsdauerstrom $I_u$                   | 630 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom $I_{cu}$ bei 400 V, 50 Hz | 50 kA             |
| Überlastauslöser Stromeinstellung            | 252 .. 630 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Einschubtechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                       | Schienenanschluss |
| Polzahl                                      | 3            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 378 .. 6300 A                  | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers             | 1260 .. 9450 A    |
| Verlustleistung                              | 50 W         | Integrierter Erdschlusschutz                                 | Nein                           | Geeignet für Hutschienenmontage                                    | Nein              |
| Hutschienenmontage optional                  | Nein         | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                          | 0                              | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                             | 0                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler        | 2            | Mit Ausgelöstmelder                                          | Ja                             | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                            | Nein              |
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | hinten       | Ausführung des Betätigungselements                           | Drucktaster                    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                                    | Ja                |
| Motorantrieb integriert                      | Nein         | Motorantrieb optional                                        | Ja                             | Schutzart (IP)                                                     | IP31              |
| Herkunftsland                                | CN           | Zolltarifnummer                                              | 85362090                       | Gewicht                                                            | 27.740 kg         |