

GRIP! S, WL, PHASE, UP/DOWN, Wandaufbauleuchte, 2700 K, 12 W, 29°, bronze / schwarz

Sonepar Artikelnummer	121409712
EAN	4024163340076
Hersteller Artikelnummer	1012176
Hersteller Typ	1012176
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,53
Zolltarif Nr.	94054990

Diese Wandaufbauleuchte der Produktlinie GRIP! ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine Lichtleistung von 740 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 30 cm in der Höhe, 3 cm in der Breite und 6,2 cm in der Tiefe. Die Leuchte verfügt über eine Phasenabschnitt-Dimmung und ist mit einer Schutzart IP20 sowie einer Schlagfestigkeit der Klasse IK02 ausgestattet. Durch die kompakte Bauform eignet sie sich für die Montage an Wänden und bietet eine effiziente und langlebige Beleuchtungslösung.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Bronze	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	12 W
Max. Systemleistung	12 W	Farbtemperatur	2700 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	300 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	120	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	192	Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 35 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	61.67 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	740 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	30 mm
Höhe/Tiefe	300 mm	Länge	62 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	25
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	0.530 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln