

Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC,  
Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120209778      |
| EAN                      | 4015082779795  |
| Hersteller Artikelnummer | 277979         |
| Hersteller Typ           | DILMC40(RDC24) |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 1,042          |
| Zolltarif Nr.            | 85364900       |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss-technik: Federzugklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 40 A

Technische Daten

|                                            |              |                                            |                      |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 0 V          | Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 24 .. 27 V           | Spannungsart zur Betätigung                | DC           |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0            | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                    | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 60 A         |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 40 A         | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 18.5 kW              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 9 kW         |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 0 V          | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschlus<br>s | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 230 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 230 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 18 A                 | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 22 kW        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 0                    | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein         |
| Breite                                     | 55 mm        | Höhe                                       | 115 mm               | Tiefe                                      | 132.1 mm     |
| Herkunftsland                              | RO           | Zolltarifnummer                            | 85364900             | Gewicht                                    | 1.042 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm