

Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 300mm² rm/sm, M16



Sonepar Artikelnummer	120402129
EAN	4012078883368
Hersteller Artikelnummer	373R16
Hersteller Typ	373R16
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,263
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16	Werkstoff	Aluminium
Schmale Flanschausführung	Nein	Geeignet für Al/St-Seile	Ja
Längsdicht	Ja	Kennziffer	34
Anzahl der Befestigungslöcher	1	Hülsenform	lang
Isoliert	Nein	Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.263 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Produktvideo](#) • [RoHS-Erklärung](#)