

Alarmkabel 8x0,22mm² weiß 100m



Sonepar Artikelnummer	120590165
EAN	4043158008128
Hersteller Artikelnummer	AZ6361
Hersteller Typ	AZ6361
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	3,675
Zolltarif Nr.	85444995

Das Alarmkabel ist ein entscheidendes Utensil für alle verdrahteten Anlagen. Mit ihm werden Melder, Bedien- und Infoteile mit der Alarmzentrale verbunden. Das Alarmkabel ist sehr leicht zu entmanteln. Es umfasst 8 abgeschirmte Litzen - alle verzinkt und damit perfekt vor Rost geschützt. Jede Leitung ist in einer anderen Farbe. So können Sie ganz bequem Melder, Bendienteile und Infomodule mit Ihrer Alarmzentrale verdrahten, ohne einzelne Adern zu vertauschen. Das Alarmkabel gibt es mit einer Kabellänge von 50m (AZ6360), 100m (AZ6361) und 250m (AZ6362)

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.22 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig	Ader-Zahl	8
Anzahl der Verseilelemente	0	Verseilung	ohne	Schirm über Verseilung	Folie
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	verzinkt
Leiterdurchmesser	0.22 mm	AWG-Größe	24	Verseilelement	nein
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	Nein
Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	Folie	Kabel längswasserdicht	Nein
Kabel querwasserdicht	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Schutzmantel	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	weiß	Bewehrung/Armierung	ohne
Kabelgeometrie	rund	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	37.6 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	37.6 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	37.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 .. 70 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0 .. 70 °C	Kategorie	3
Zertifiziert für Schiffsanwendungen	Nein	Geeignet als Telefonkabel	Nein	Geeignet als Computer-Datenkabel	Nein
Geeignet als Signalkabel	Nein	Gewicht	33 kg/km	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85444995	Gewicht	3.675 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite