

Tridonic LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 Ip PRE



Sonepar Artikelnummer	120631264
EAN	9006210623160
Hersteller Artikelnummer	73-28001911
Hersteller Typ	LCA 100W 350-1050MA 2XDT8 LP PRE
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer Vierkanal mit 2 x DALI DT8 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA für jeden Kanal mit I-select 2 Plugs oder DALI | Max. Ausgangsleistung 100 W | Bis zu 90 % Effizienz | Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,25 W | Dimmbereich von 3 – 100 % | Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4) | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil | Schutzart IP20 | one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) | colourSWITCH | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, I-select 2) | Constant Light Output Funktion (CLO) | colourSWITCH mit vordefinierten Farbwerten | switchDIM und colourSWITCH mit Memory-Funktion | Power-up Fading und Fade-to Zero | Konfigurieren über DALI | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste | Flexible Konfiguration über DALI und I-select 2 | Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen | Tunable-White Anwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	0 .. 60 V	Ausgangsstrom	350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung	17.5 .. 100 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Metallgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Länge	360 mm	Breite	40 mm
Höhe	21 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite