

Rund-Lichtschraken , VSE180-2P42432



Sonepar Artikelnummer	120923368
EAN	4047084241543
Hersteller Artikelnummer	6041823
Hersteller Typ	VSE180-2P42432
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,118
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , V180-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 28 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	20000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Öffnungswinkel	5 °	Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein
Max. Schaltabstand	28000 mm	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm	Durchmesser Sensor	18 mm
Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	69.8 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	20 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	645 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	1100 mm ²	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.118 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

