

VDE-AKKUHYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG, BOSCH



Sonepar Artikelnummer	120992259
EAN	4012078997836
Hersteller Artikelnummer	EKM60IDISB
Hersteller Typ	EKM60IDISB
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	5,4
Zolltarif Nr.	84672920

VDE-Akkumotorschweißgerät, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Speziell entwickelt für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 2 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU) , L-BOXX mit Frontgriff (B/T/H: 442 x 357 x 151 mm) (LBOXX136LFG).

Technische Daten

Geeignet für	Kabelschuhe und Verbinder	Pressform	Dornpressung
Querschnitt	10 .. 300 mm ²	Länge	432 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Nein	Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar	Nein	Anzahl der mitgelieferten Einsätze	0
Mit automatischem Rücklauf	Ja	Min. AWG-Größe	8
Max. AWG-Größe	500 kcmil	Zykluszeit	2 .. 7 s
Presskraft	30 .. 60 kN	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	5.400 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo