

Stromüberwachung



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120280659       |
| EAN                      | 4046548007541   |
| Hersteller Artikelnummer | 828050          |
| Hersteller Typ           | S11M 230-240VAC |
| Hersteller Name          | PILZ            |
| Gewicht (Kg)             | 0,16            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900        |

Das S11M überwacht das Überschreiten eines einstellbaren Stromwertes. Bei der Ausführung UP ist die Polung der Messeingänge beliebig. Wenn der Messstrom den Ansprechwert I<sub>an</sub> erreicht, schaltet der Hilfskontakt 11-14 um und die LED leuchtet. Wenn der Messstrom bei automatischem Reset den Hysteresewert I<sub>ab</sub> unterschreitet, schaltet der Hilfskontakt erneut um und die LED erlischt. Das Gerät ist wieder betriebsbereit. Bei Fehlerspeicherung ist das Gerät erst betriebsbereit, wenn ein externer Reset-Taster betätigt oder die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wurde

Technische Daten

|                                            |              |                                           |           |                                            |                  |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz               | 230 .. 240 V | Strommessbereich                          | 2 .. 15 A | 1-Phasen-Unterstrom möglich                | Nein             |
| 1-Phasen-Überstrom möglich                 | Ja           | Anzahl der Kontakte als Wechsler          | 1         | Ausführung des elektrischen Anschlusses    | Schraubanschluss |
| Mit abnehmbaren Klemmen                    | Nein         | Spannungsart der Versorgungsspannung      | AC        | 3-Phasen-Unterstrom möglich                | Nein             |
| 3-Phasen-Überstrom möglich                 | Nein         | 1-Phasen-Fenster möglich                  | Nein      | 3-Phasen-Fenster möglich                   | Nein             |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom | Nein         | Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom | Nein      | Funktion Gleichstrom-Fenster               | Nein             |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit | 0.1 s        | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit   | 10 s      | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0.1 s            |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit    | 10 s         | Anzahl der Kontakte als Öffner            | 0         | Anzahl der Kontakte als Schließer          | 0                |
| Breite                                     | 22.5 mm      | Höhe                                      | 87 mm     | Tiefe                                      | 122 mm           |
| Herkunftsland                              | FR           | Zolltarifnummer                           | 85364900  | Gewicht                                    | 0.160 kg         |