

Leistungsschutz, 4-polig, 160 A, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC-Betrieb



Sonepar Artikelnummer	120505330
EAN	4015081094868
Hersteller Artikelnummer	109920
Hersteller Typ	DILMP160(RDC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,826
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: I_e= 95 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: I_{th} = I_e = 160 A, gekapselt: I_{th} = 128 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: I_{th} = 415 A, gekapselt: I_{th} = 373 A, 220 V 230 V: P = 30 kW, 380 V 400 V: P = 45 kW, 660 V 690 V: P = 75 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 27 V	Spannungsart zur Betätigung	DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	160 A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	95 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	45 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	33 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4, 400 V	65 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	55 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	134 mm	Höhe	183 mm	Tiefe	177 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.826 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm