

Leistungsschutz, 4-polig, 63 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120802576
EAN	4015081640133
Hersteller Artikelnummer	167512
Hersteller Typ	DILMP63(RAC240)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 40 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 63 A, gekapselt: Ith= 50 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 162 A, gekapselt: Ith= 146 A, 220 V 230 V: P= 12,5 kW, 380 V 400 V: P= 18,5 kW, 660 V 690 V: P = 23 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	190 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	40 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	18.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	12 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	190 .. 240 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	25 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	74 mm	Höhe	115 mm	Tiefe	132 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	1.200 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm