

ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X2,5



Sonepar Artikelnummer	12084254999
EAN	4044773129601
Hersteller Artikelnummer	3020782/SCHNITT
Hersteller Typ	3020782/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,035
Zolltarif Nr.	85444995

Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen, Hochöfen und Kokereien, Raffinerien, Glasschmelzen, Aluminium- und Stahlhütten, Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern, Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas, Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer, Mica-Tape Bandierung (Glimmer), Imprägniertes Glasseidegeflecht, Aderfarbe: rot, Flammwidrig, Nur für Verlegung im Trockenen geeignet,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	2.5 mm ²	Leiter-Klasse	KI.5 = feindrähtig	Ader-Zahl	1
Max. zulässige Leitertemperatur	400 °C	Mantelmaterial	ohne	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-195 .. 400 °C
Nennspannung U0	300 V	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	sonstige
AWG-Größe	14	Leiternennquerschnitt (AWG)	14 kcmil	Adern verdreht	Nein
Werkstoff der Aderisolation	sonstige	Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	ohne
Ader-Farbe	rot	Mit Schutzleiter	Nein	Schirm	Nein
Beidraht	Nein	Schutzhülle	sonstige	Bewehrung/Armierung	ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	Nein	Außendurchmesser ca.	3.8 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	19 mm
Nennspannung U	500 V	Zolltarifnummer	85444995	Gewicht	0.035 kg
Aufmachung	Schnittlänge				