

Sicherheits-Lichtvorhänge , C2MT-11434BBC03FB0



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921031          |
| EAN                      | 4047084387630      |
| Hersteller Artikelnummer | 1207978            |
| Hersteller Typ           | C2MT-11434BBC03FB0 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,548              |
| Zolltarif Nr.            | 85371098           |

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin2 als Standalone-Gerät , Befestigungsart: O-Fix Halterung , Auflösung: 34 mm , Reichweite: 8 m , Schutzfeldhöhe: 1.140 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

|                                                                      |                  |                                                  |                    |                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD                               | PNP              | Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Steckverbinder M12 | Höhe des Sensors                        | 32 mm        |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang                               | 100 mA           | Auflösung des Lichtvorhangs                      | 34 mm              | Schutzfeldhöhe                          | 1080 mm      |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                              | 24 V             | Schutzart (IP)                                   | IP65               | Ausblendung möglich                     | Nein         |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | DeviceNet Safety | Betriebsmittel-Schutzklasse                      | Schutzklasse 3     | Breite des Sensors                      | 15 mm        |
| Länge des Sensors                                                    | 1140 mm          | Explosionsschutz-Kategorie für Gas               | ohne               | Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne         |
| Kaskadierbar                                                         | Ja               | Lieferumfang des Einwegsystems                   | Empfänger          | Umgebungstemperatur                     | -20 .. 55 °C |
| Mit Mutingfunktion                                                   | Nein             | Override möglich                                 | Nein               | Reaktionszeit                           | 13 ms        |
| Schaltspannung des OSSD im High-Zustand                              | 24 V             | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1                  | 2                  | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V         |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                                    | 19.2 .. 28.8 V   | Spannungsart                                     | DC                 | Mit Strahlcodierung                     | Ja           |
| Taktsteuerung möglich                                                | Ja               | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein               | Wellenlänge des Sensors                 | 850 nm       |
| Mit Wiederanlaufsperr                                                | Nein             | Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Ja                 | Herkunftsland                           | HU           |
| Zolltarifnummer                                                      | 85371098         | Gewicht                                          | 0.548 kg           |                                         |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite