

## Leistungsschalter, 4-polig, 1600A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121279024       |
| EAN                      | 4015081789900   |
| Hersteller Artikelnummer | 183402          |
| Hersteller Typ           | IZMX16B4-P16F-1 |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 23,37           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom ( $I_n = I_u$ ): 1600 A, bis 440 V 50/60 Hz ( $I_{cu}$ ): 42 kA, bis 440 V 50/60 Hz ( $I_{cs}$ ): 42 kA, Überlastauslöser, min. ( $I_r$ ): 640 A, Überlastauslöser, max. ( $I_r$ ): 1600 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung

### Technische Daten

|                                              |               |                                                              |                                  |                                                                    |                   |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsdauerstrom $I_u$                   | 1600 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom $I_{cu}$ bei 400 V, 50 Hz | 42 kA             |
| Überlastauslöser Stromeinstellung            | 640 .. 1600 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                       | Schienenanschluss |
| Polzahl                                      | 4             | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 960 .. 16000 A                   | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers             | 3200 .. 24000 A   |
| Verlustleistung                              | 235 W         | Integrierter Erdschlussschutz                                | Nein                             | Geeignet für Hutschienenmontage                                    | Nein              |
| Hutschienenmontage optional                  | Nein          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                          | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                             | 0                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler        | 2             | Mit Ausgelöstmelder                                          | Ja                               | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                            | Nein              |
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | hinten        | Ausführung des Betätigungselements                           | Drucktaster                      | Komplettgerät mit Schutzeinheit                                    | Ja                |
| Motorantrieb integriert                      | Nein          | Motorantrieb optional                                        | Ja                               | Schutzart (IP)                                                     | IP31              |
| Herkunftsland                                | CN            | Zolltarifnummer                                              | 85362090                         | Gewicht                                                            | 23.370 kg         |