

Türtelefon 4Tasten WS



Sonepar Artikelnummer	120351293
EAN	4035138017343
Hersteller Artikelnummer	ISH3030-0140
Hersteller Typ	TCS AG
Hersteller Name	TCS
Gewicht (Kg)	0,36
Zolltarif Nr.	85177900

Türtelefon zum Gegensprechen für den TCS:BUS. Preisgleich zum Schwesterprodukt Freisprecher, für freie Wahl der Bedienform. Intuitive Bedienung der Haupt- und Nebenfunktionen durch differenzierte Tasten. Große abgesetzte blaue Türöffnertaste. Lichttaste. Steuertaste ab Werk: mit Steuerfunktion fest belegt. Ruf-Aus-Taste zur Rufonabschaltung mit optischer Anzeige. Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen. Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung. Auswahl aus 13 Rufönen, vom Benutzer einstellbar. Rufonlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar. Sprechenlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar. Akustische und optische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf. 1 Parallelruf mit Servicegerät einstellbar. Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung. magnetische Hörerhalterung. Hörschnur steckbar. Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar und alternativ mit Schwesterprodukt zum Freisprechen bestückbar. Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatischer Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar. Akustische und optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme. Funktional erweiterbar durch Einbauplätze für Rufrelais, Ansteuerung Funksignalgerät und EnOcean-Funkinterface. Zur Aufputzmontage, Montage über UP-Dose oder Tischmontage mit Tischzubehör ZIT3030-0010. Signalübertragung und Stromversorgung über verpolungsfreien und kurzschlussfesten 2-Draht-TCS:BUS. Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar. Energieeffizient durch geringen Stand-by-Verbrauch von nur 0,025 W. 2-Draht-Technik: modernisierungsfreundlich, 3-Draht-Technik möglich. Geprüft nach EN 50486. Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff. 2-Draht-Technik. Eingangsstrom (2-Draht): $I(a) = 1 \text{ mA}$ in Ruhe. 3-Draht-Technik möglich. Eingangsstrom (3-Draht): $I(a) = 0,2 \text{ mA}$, $I(P) = 0,8 \text{ mA}$ in Ruhe. maximaler Eingangsstrom: $I(P_{max}) = 70 \text{ mA}$. Zulässige Umgebungstemperatur: -5 °C bis 40 °C . Geprüft nach EN 50486. Maße: H 204 mm x B 100 mm x T 50 mm

Technische Daten

Mit Video	Nein	Installationstechnik	Bus-System	Montageart	Aufputz
Farbe	weiß	Werkstoff	Kunststoff	Mit Memory-Funktion	Nein
Abhörsicher	Ja	Bedienung Türöffner	Ja	Schaltfunktionen	Ja
Freisprechen	Nein	Funktions-Lampen	Ja	Verbindung mit Smartphone möglich	Nein
Mit Türöffnerautomatik	Nein	Ausführung der Schnittstelle	LAN	Rufabschaltung	Ja
Interkommunikation	Ja	Rufunterscheidung	Ja	Zusatzgerät anreihbar	Nein
Lautstärkeregelung	Ja	Mit Touchscreen	Nein	Breite	100 mm
Höhe	180 mm	Tiefe	50 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85177900	Gewicht	0.360 kg