

## RODIO FLUTER GRAPHIT SYS 157W 4000K SY



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120457702     |
| EAN                      | 8012952135817 |
| Hersteller Artikelnummer | 125-41478700  |
| Hersteller Typ           | 125-41478700  |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE    |
| Gewicht (Kg)             | 6,8           |
| Zolltarif Nr.            | 94051990      |

RODIO FLUTER aus Aluminium, graphit, Glas klar Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 90°, IP66 Lst.: 16516, 157W, LT: 80 000h

### Technische Daten

|                                                     |                            |                                           |                                  |                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Verstellbarkeit                                     | schwenkbar                 | Werkstoff des Gehäuses                    | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | sonstige               |
| Nennspannung                                        | 220 .. 240 V               | Ausstrahlungswinkel                       | > 80° - extrem breitstrahlend    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 80000 h                |
| Max. Systemleistung                                 | 169 W                      | Farbtemperatur                            | 4000 K                           | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                     |
| Geeignet für Einbaumontage                          | Nein                       | Geeignet für Wandmontage                  | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage                          | Ja                         | Geeignet für Traversenmontage             | Ja                               | Geeignet für Podest-/ Bodenmontage                                          | Ja                     |
| Geeignet für Stromschienenmontage                   | Ja                         | Geeignet für Klemmmontage                 | Ja                               | Geeignet für Seilsystem                                                     | Nein                   |
| Mit Bewegungsmelder                                 | Nein                       | Mit Lichtsensor                           | Ja                               | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                                    | Ja                         | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen      | 1                                | Fassung                                                                     | ohne                   |
| Oberflächenschutz                                   | pulverbeschichtet          | Oberfläche gebürstet                      | Nein                             | Spannungsart                                                                | AC/DC                  |
| Nennstrom                                           | 700 mA                     | Betriebsgerät                             | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     |
| Austauschbares Betriebsgerät                        | Nein                       | Dimmung 0-10 V                            | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   |
| Dimmung DALI-2                                      | Nein                       | Dimmung DALI                              | Nein                             | Dimmung DMX                                                                 | Nein                   |
| Dimmung DSI                                         | Nein                       | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                   |
| Dimmung herstellerspezifisch                        | Nein                       | Dimmung Netzspannungsmodulation           | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                   |
| Dimmung Phasenanschnitt                             | Nein                       | Dimmung programmierbar                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                   |
| Dimmung Sine Wave Reduction                         | Nein                       | Dimmung Touch and Dim                     | Nein                             | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                   |
| Dimmung mit Push-button                             | Nein                       | Reflektor                                 | ohne                             | Lichtverteiler                                                              | sonstige               |
| Lichtverteilung                                     | symmetrisch                | Lichtaustritt                             | direkt                           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                   |
| Schutzart (NEMA)                                    | sonstige                   | Schlagfestigkeit                          | IK08                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II                     |
| Geeignet für Lampenleistung                         | 156 W                      | Lichtfarbe                                | weiß                             | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1             | 21200 lm                   | Leuchtenlichtausbeute                     | 112 lm/W                         | Leistungsfaktor                                                             | 0.9                    |
| Länge                                               | 568 mm                     | Breite                                    | 333 mm                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 85 mm                  |
| Art der Verdrahtung                                 | Abschluss                  | Polzahl                                   | 2                                | Leiterquerschnitt                                                           | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                    | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                              | sonstige                         | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                | ohne                       | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0                              | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                       | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                       | Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                   |
| Herkunftsland                                       | IT                         | Zolltarifnummer                           | 94051990                         | Gewicht                                                                     | 6.800 kg               |