

Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 18 A, 1 S, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Schraubklemmen



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505164          |
| EAN                      | 4015081042548      |
| Hersteller Artikelnummer | 104437             |
| Hersteller Typ           | DILMF17-10(RAC240) |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,531              |
| Zolltarif Nr.            | 85364900           |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischer Betätigung, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Leistungsschütze geeignet für Halbleiterindustrie nach SEMI F47., Leistungsschütze brummfrei

Technische Daten

|                                            |              |                                            |                  |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 190 .. 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 0 V              | Spannungsart zur Betätigung                | AC           |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0            | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 35 A         |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 18 A         | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 7.5 kW           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 4.5 kW       |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 190 .. 240 V | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 230 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 230 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 10 A             | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 7.4 kW       |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 0                | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein         |
| Breite                                     | 45 mm        | Höhe                                       | 85 mm            | Tiefe                                      | 97 mm        |
| Herkunftsland                              | RO           | Zolltarifnummer                            | 85364900         | Gewicht                                    | 0.531 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm