

Ventilatoreins. m Fassade codierb. Nachlauf Intervall



Sonepar Artikelnummer	120576593
EAN	4010184081449
Hersteller Artikelnummer	8144
Hersteller Typ	ELS-VNC 100
Hersteller Name	HELIOS
Gewicht (Kg)	1,896
Zolltarif Nr.	84145100

Ventilator-Einsatz -ultraSilence- mit codierbarem Nachlauf und Intervall- betrieb, 100 m³/h Volumenstrom. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Nach Bedarf, über handelsüblichen Ein-/ Ausschalter (parallel mit Raumlicht), codierbare Zeitphasen: Anlaufverzögerung 0 oder 45 Sek., Nachlaufzeit von 6, 12, 18 oder 24 Min., Intervall 4, 8, 12, 24 Std. Die Intervallfunktion kann mit zusätz- lichem Schalter deaktiviert werden. Leistung: Planmäßiger Volumenstrom = 100 m³/h. Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 47 dB(A) Schallleistung 51 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 34 Watt, Zuleitung: NYM-O, 3x1,5mm²(4x1,5mm² für Deaktivierung der Intervallfunktion)

Technische Daten

Nennweite	80 mm	Volumenstrom	100 m ³ /h
Farbe	weiß	Mediumtemperatur	0 .. 40 °C
Montageart	Aufputz/Unterputz	Drehzahl	1790 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit Intervallsteuerung	Nennstrom	0.17 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Breite	260 mm
Höhe	260 mm	Tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84145100
Gewicht	1.896 kg		