

Miniatur-Lichtschränken , WLG4-3F2234



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120910061     |
| EAN                      | 4047084177651 |
| Hersteller Artikelnummer | 1028130       |
| Hersteller Typ           | WLG4-3F2234   |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,038         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschränken , W4-3 Glass , Schaltabstand max.: 0,01 m ... 4,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                        |                        |                                         |                   |                                                         |            |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                | 3500 mm                | Max. Schaltabstand                      | 4500 mm           | Max. Ausgangsstrom                                      | 100 mA     |
| Einstellverfahren                      | Teach-In               | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP        |
| Gehäusebauform                         | Quader                 | Schutzart (IP)                          | IP67              | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          |
| Betriebsmittel-Schutzklasse            | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne              | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne       |
| Breite des Sensors                     | 16 mm                  | Höhe des Sensors                        | 39.5 mm           | Länge des Sensors                                       | 12 mm      |
| Tastfunktion                           | dunkelschaltend        | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff        | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 20 mA                  | Umgebungstemperatur                     | -40 °C            | Reaktionszeit                                           | 0.5 ms     |
| Reichweite des Schutzfeldes            | 1.5 m                  | Schaltfrequenz                          | 1000 Hz           | Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V |
| Spannungsart                           | DC                     | Laserschutzklasse                       | sonstige          | Wellenlänge des Sensors                                 | 650 nm     |
| Lichtart                               | Rotlicht unpolarisiert | Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | Ja                | Herkunftsland                                           | DE         |
| Zolltarifnummer                        | 85365019               | Gewicht                                 | 0.038 kg          |                                                         |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite